JESSEY

Cyklovací CNC soustruh JESSEY JAGUAR 2000 / 2200

Die JESSEY JAGUAR CNC-Drehmaschinen der 2000 / 2200 Serie sind die "Allrounder" für die moderne, kraftvolle Präzisionszerspanung. Durch die kompakte, schwere Maschinenbasis aus mehrfach spannungsfrei geglühtem MEEHANITE® Qualitätsguss und durch das stark

Skladovost: na dotaz

Cena na dotaz

Jessey Jaguar 2000 / 2200 Maschinenaufbau flachgeführte CNC-Zyklendrehmaschine mit SIEMENS®, FANUC® oder FAGOR® CNC-Zyklensteuerung inkl. DIN / ISO Programmierung verwindungssteifes, mehrfach spannungsfrei geglühtes und stark verripptes Maschinenbett aus MEEHANITE® Qualitätsguss für minimale Vibrationen und maximale Steifigkeit Rechteck- und Prismen-Maschinenführungen sowie die vorgespannte Präzisions-Kugelumlaufspindel gewährleisten eine exakte und dauerhafte Positioniergenauigkeit über die gesamte Bettlänge nach 50 Rockwell (HRC) induktionsgehärtete und feingeschliffene Führungsbahnen mit einer Bettbreite von 345 mm für hohes Spannvolumen bei höchster Präzision und Oberflächengüte Spindel- und Getriebeaufbau 4-fach präzisionsgelagerte Hauptarbeitsspindel mit Ölumlaufschmierung und 80 mm Spindelbohrung moderner Hauptantriebe mit leistungsstarkem AC-Servomotor mit 11/15,5 kW Lager, Wellen und Zahnräder sind induktionsgehärtet, geschliffen und spielfrei eingepasst für einen ruhigen Lauf, auch bei hohen Drehzahlen 3-stufiges Schaltgetriebe mit elektronischer Getriebeumschaltung, hohem Drehmoment und einem breiten Drehzahlband (1. Stufe) 26 – 266 U/min (2. Stufe) 267 – 766 U/min (3. Stufe) 767 – 2.400 U/min Hauptspindel auch mit Riementrieb und einem Drehzahlbereich bis 3.500 U/min (Modell HS) Spannsysteme Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX® Größe MC inkl. 4 Einsätzen elektrischer 4-fach Stahlhalter (Option) 8-fach Werkzeugrevolver mit VDI 40 Aufnahme (Option) 12-fach Werkzeugrevolver mit VDI 30 Aufnahme für angetriebene Werkzeuge inkl. C-Achse (Option - Modell 2200 HS) Reitstock kräftiger verschiebbarer Maschinenreitstock mit einer Pinolenaufnahme MK 5, 75 mm Pinolen-Ø, 200 mm Pinolenhub und Schnellspannung hydraulischer Maschinenreitstock (Option) Sonstiges Werkzeugmachergenauigkeit nach DIN 8605 für Drehmaschinen ergonomisches, über die gesamte Arbeitslänge verschiebbares Bedienpanel mit Monitor, Tastatur und zwei elektronischen Handrädern für X- und Z-Achse Sicherheits-Maschinenvollverkleidung mit zwei groß dimensionierten Schiebetüren, für einfache Bestückung – auch großer, langer Werkstücke zwei Sichtfenster mit Sicherheitsglas nach DIN EN 12415 leistungsstarke Kühlmitteleinrichtung mit groß dimensioniertem Kühlmitteltank eine nach vorne herausziehbare Spänewanne erleichtert die Reinigung und die Entnahme der anfallenden Späne Energiemanagement eGREEN+ serienmäßig bei allen JESSEY Maschinen

Technické parametry

Název	Hodnota	Jednotka
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT