JESSEY

Cyklovací CNC soustruh JESSEY JAGUAR 2600 / 3000

Die JESSEY JAGUAR CNC-Drehmaschinen der 2600 / 3000 Serie sind die Präzisions-Zyklendrehmaschinen für die anspruchsvolle Schwerzerspanung in einer modernen Fertigung. Durch die schwere Maschinenbasis aus mehrfach spannungsfrei geglühtem MEEHANITE® Qualitä

Skladovost: na dotaz

Cena na dotaz

Jessey Jaguar 2600 / 3000 Maschinenaufbau flachgeführte CNC-Zyklendrehmaschine mit SIEMENS®, FANUC® oder FAGOR® CNC-Zyklensteuerung inkl. DIN / ISO Programmierung verwindungssteifes, mehrfach spannungsfrei geglühtes und stark verripptes Maschinenbett aus MEEHANITE® Qualitätsguss für minimale Vibrationen und maximale Steifigkeit Rechteck- und Prismen-Maschinenführungen sowie die vorgespannte Präzisions-Kugelumlaufspindel gewährleisten eine exakte und dauerhafte Positioniergenauigkeit über die gesamte Bettlänge nach 50 Rockwell (HRC) induktionsgehärtete und feingeschliffene Führungsbahnen mit einer Bettbreite von 480 mm für hohes Spannvolumen bei höchster Präzision und Oberflächengüte Spindel- und Getriebeaufbau 4-fach präzisionsgelagerte Hauptarbeitsspindel mit Ölumlaufschmierung und 105 mm Spindelbohrung (155 mm Option) moderner Hauptantriebe mit leistungsstarkem AC-Servomotor mit 15/22 kW Lager, Wellen und Zahnräder sind induktionsgehärtet, geschliffen und spielfrei eingepasst für einen ruhigen Lauf, auch bei hohen Drehzahlen 3-stufiges Schaltgetriebe mit elektronischer Getriebeumschaltung, hohem Drehmoment und einem breiten Drehzahlband (1. Stufe) 26 – 244 U/min (2. Stufe) 225 – 670 U/min (3. Stufe) 671 – 2.000 U/min Hauptspindel auch mit Riementrieb und einem Drehzahlbereich bis 2.000 U/min (Modell HS) Spannsysteme Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX® Größe MC, inkl. 4 Einsätzen elektrischer 4-fach Stahlhalter (Option) 8-fach Werkzeugrevolver mit VDI 40 und VDI 50 Aufnahme (Option) 12-fach Werkzeugrevolver für angetriebene Werkzeuge mit VDI 40 Aufnahme inkl. C-Achse (Option - Modell 3000 HS) Reitstock kräftiger verschiebbarer Maschinenreitstock mit einer Pinolenaufnahme MK 6, 105 mm Pinolen-Ø, 300 mm Pinolenhub, Schnellspannung und automatischer Schleppvorrichtung hydraulischer Maschinenreitstock (Option) Sonstiges Werkzeugmachergenauigkeit nach DIN 8605 für Drehmaschinen ergonomisches, über die gesamte Arbeitslänge verschiebbares Bedienpanel mit Monitor, Tastatur und zwei elektronischen Handrädern für X- und Z-Achse Sicherheits-Maschinenvollverkleidung mit zwei groß dimensionierten Schiebetüren, für einfache Bestückung – auch großer, langer Werkstücke zwei Sichtfenster mit Sicherheitsglas nach DIN EN 12415 leistungsstarke Kühlmitteleinrichtung mit groß dimensioniertem Kühlmitteltank eine nach vorne herausziehbare Spänewanne erleichtert die Reinigung und die Entnahme der anfallenden Späne Energiemanagement eGREEN+ serienmäßig bei allen JESSEY Maschinen

Technické parametry

Název	Hodnota	Jednotka
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	**HODNOTA TEXT**	JEDNOTKA TEXT