JESSEY



Cyklovací CNC soustruh JESSEY JAGUAR 3200

Die CNC-Schwerdrehmaschinen der JESSEY JAGUAR 3200 Serie sind die Präzisionsdrehmaschinen für die anspruchsvolle Schwerzerspanung mit einem max. Werkstückgewicht von 5.600 kg zwischen den Spitzen. Durch die schwere Maschinenbasis aus mehrfach spannungsfre

Skladovost: na dotaz Cena na dotaz

Jessey Jaguar 3200 Maschinenaufbau flachgeführte CNC-Zyklendrehmaschine mit SIEMENS®, FANUC® oder FAGOR® CNC-Zyklensteuerung inkl. DIN / ISO Programmierung verwindungssteifes, mehrfach spannungsfrei geglühtes und stark verripptes Maschinenbett aus MEEHANITE® Qualitätsguss für minimale Vibrationen und maximale Steifigkeit Rechteck- und 2 Prismen-Maschinenführungen sowie die vorgespannte Präzisions-Kugelumlaufspindel gewährleisten eine exakte und dauerhafte Positioniergenauigkeit über die gesamte Bettlänge nach 50 Rockwell (HRC) induktionsgehärtete und feingeschliffene Führungsbahnen mit einer Bettbreite von 480 mm für hohes Spannvolumen bei höchster Präzision und Oberflächengüte Spindel- und Getriebeaufbau 3-fach präzisionsgelagerte Hauptarbeitsspindel mit Ölumlaufschmierung und Ø 104 mm Spindelbohrung (155 / 230 mm Option) moderner Hauptantrieb mit leistungsstarkem AC-Servomotor mit 15/22 kW Lager, Wellen und Zahnräder sind induktionsgehärtet, geschliffen und spielfrei eingepasst für einen ruhigen Lauf, auch bei hohen Drehzahlen 3-stufiges Schaltgetriebe mit elektronischer Getriebeumschaltung, hohem Drehmoment und einem breiten Drehzahlband (1. Stufe) 26 - 224 U/min (2. Stufe) 225 - 670 U/min (3. Stufe) 671 - 2000 U/min Spannsysteme Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX® Größe MD1 8-fach Werkzeugrevolver mit VDI 40 Aufnahme (Option) Reitstock kräftiger verschiebbarer Maschinenreitstock mit einer Pinolenaufnahme MK 6, 105 mm Pinolen-Ø, 300 mm Pinolenhub, Schnellspannung und automatischer Schleppvorrichtung hydraulischer Maschinenreitstock (Option) Sonstiges Werkzeugmachergenauigkeit nach DIN 8605 für Drehmaschinen ergonomisches, über die gesamte Arbeitslänge verschiebbares Bedienpanel mit Monitor, Tastatur und zwei elektronischen Handrädern für X- und Z-Achse Sicherheits-Maschinenvollverkleidung mit zwei groß dimensionierten Schiebetüren, für einfache Bestückung - auch großer, langer Werkstücke zwei Sichtfenster mit Sicherheitsglas nach DIN EN 12415 leistungsstarke Kühlmitteleinrichtung mit groß dimensioniertem Kühlmitteltank eine nach vorne herausziehbare Spänewanne erleichtert die Reinigung und die Entnahme der anfallenden Späne Energiemanagement eGREEN+ serienmäßig bei allen JESSEY Maschinen

Technické parametry

Nä	izev Hodnota	Jednotka
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT
NÁZEV TEXT	HODNOTA TEXT	JEDNOTKA TEXT