



Kombinovaná protahovačka/obrážečka REWK 86/14

Kombinovaný protahovací/obrážecí stroj pro výrobu drážek do šířky 14/34 mm

Skladovost: skladem

Cena na dotaz

Tento kombinovaný stroj - obrážečka a protahovačka, je vhodný pro výrobu vícenásobných drážek. Vyznačuje se solidní konstrukcí, jednoduchým ovládním a vysokým výkonem. U kombinovaných strojů jsou smysluplně spojeny obě technologie - obrázení a protahování - do jednoho zařízení. Obrázení se využije při kusové výrobě, výrobě slepých otvorů a při opracování velkých dílců. Protahování je vhodné při větších sériích nebo u častěji opakovaných operacích. Při obrázení je téměř jedno, jak velký je stůl a vyložení, stejně tak malou roli hraje průměr obrobku a jeho hmotnost. Upnutí dílce je jednoduché a bezproblémové. K obrázení stupňovitých drážek nebo kuželových otvorů se naklápí upínací deska. Upnutí se provádí na třech bodech. Při dosažení požadované hloubky drážky je možné proces přerušit automaticky nebo ručně. Při zpětném chodu nástroje je dílec posunut o libovolně nastavitelnou hodnotu zdvihu. Pracovní proces se vyznačuje nízkými náklady, i při výrobě vnitřních drážek a profilů ozubení. Dílec je pouze otvorem nasunut na upínací trn nástroje a později přidržován řezným tlakem nástroje. Při profilování je dílec podepřen z vnější strany. Vícenásobné drážky lze vyrábět za pomoci plochých nástrojů i při velkých hloubkách.

Technické parametry

- kompaktní konstrukce
- ocelový podstavec s prostorem pro nástroje
- velký rozsah upnutí
- upínací plocha otočná
- tichý a klidný chod
- jednoduchá obsluha
- tepelná ochrana motoru
- elektromagnetická brzda
- tipování
- kontrola fází
- napětí 240/400 V (REWK 86/14)
- rozsáhlé normované příslušenství

Název	Hodnota	Jednotka
Max.šířka drážky při obrázení/protahování	34/14	mm
Max.obrážená délka	300	mm
Max.protahovaná délka	640	mm
Tažná síla	20	kN
Řezná rychlost	3	m/min
Zpětný chod	6	m/min
Výkon pohonu	3	kW

Elektromagnetická brzda	ano	-
Min.průměr otvoru	6	mm
Upínací deska	380 x 300	mm
Délka bez olejové vany	750	mm
Šířka	580	mm
Výška	1150	mm
Hmotnost	295	kg

Standartní výbava

1 dlouhá obrážecí tyč 1 kombinovaný držák tyče pro protahovací jehly a obrážecí nástroje, 3 sady obrážecích nástrojů Nr. 1-3 (REWK 86/14) 5 sad obrážecích nástrojů Nr. 10-50 (REWK 86/22) 1 upínací luneta, 1 upínací třmen, 4 upínací šrouby (krátké, dlouhé), 1 sada excentrů pro upínací desku (jen pro REWK 86/22) 1 upínací deska s upínacími šrouby (jen pro REWK 86/14) 1 podložka pro tyč, 1 spojovací klička, 6 upínacích trnů pro jehly 2-12 mm (REWK 86/14) 11 upínacích trnů pro jehly 2-22 mm (REWK 86/22) 1 olejová náplň. 1 zachytávač třísek, 1 návod.

Možné doybavení

Chladicí olejový agregát, nástroje WN 49.004 a 49.005, příslušenství WN 49.009 a 49.010, speciální trny a upnutí nástroje.

Řidicí systém

Bez řídicího systému.