



Tabulové nůžky KMT M 1303

Jednoduché motorické tabulové nůžky

Skladovost: skladem

Cena: 10 300 EUR bez DPH

Řada KMT M má robustní konstrukci a je vyrobena ve vysokém standardu. Moderní tabulové nůžky mají výkonný motorický pohon a plochý úhel nože umožňuje stříhat s minimálním zkroucením obrobku. Zadní doraz se nastavuje přesně rukou. Těžká ocelová konstrukce s kulisovým vedením. Standardní nože pro obrábění nerezové oceli. Řezné nože lze použít na více stranách, ruční zadní doraz s ukazatelem dráhy. Pracovní prostor zabezpečený světelnou závorou.

Technické parametry

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	1360 mm
Úhel řezu	2 °
Výška pracovního stolu	810 mm
Hloubka pracovního stolu	390 mm
Počet základacích ramen	2 ks
Zakládací ramena	450 mm
Zdvihů za minutu	35 H/min

ZADNÍ DORAZ

Zadní doraz	750 mm
-------------	--------

ŘEZNÉ VÝKONY

Tloušťka plechu (min.) – 450 N/mm²	0.25 mm
Tloušťka plechu (max.) – 450 N/mm²	3 mm
Tloušťka plechu (max.) – 700 N/mm²	1.5 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.92 m x 2.1 m x 1.26 m
Hmotnost	1250 kg

Standartní výbava

- manuální zadní doraz 750 mm
- počítadlo řezů
- osvětlení řezné linie
- ochranný kryt pro ochranu prstů
- celoplošná světelná závora
- horní nůž se 2 břity / spodní nůž se 4 břity
- nožní spínač s nouzovým vypínačem
- boční doraz, stupnice a drážky T
- nosná ramena
- provozní návod

Možné dobybavení

- motorický zadní doraz 750 mm (BRL 401.2 NC)- SKU: 254189
- motorický zadní doraz 1 000 mm (BRL 401.2 NC) - SKU: 254190
- nastavitelný úhlový doraz 0-180° - SKU: 254196
- řízení NC Fuji - SKU: 254204